

GENERATOR WODOROWO - TLENOWY

Model: INTER 7500

Generator HHO do generatora diesla, kotłów; spalarni odpadów może poprawić proces spalania istniejącego paliwa, co skutkuje bardziej wydajnym spalaniem.

Dzięki temu osiąga oszczędność paliwa i zmniejsza ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

INTERCAL
S e k l e c k i

ul. Wieluńska 4A 46-325 Rudniki
tel 601 562 278 info@intercal.pl



Dane techniczne:

Moc kW	177
Napięcie zasilania	380 V
Pobór energii	23 kW/h
Wydajność gazu max.	7200 l/h (regulowana)
Max. ciśnienie robocze	2 kg/cm2
Zużycie wody	4,0 l/h
Zasilanie wodą	automatyczne
Wymiar dł. x szer. x wys. (mm)	850 x1300x1820
Waga brutto (kg)	380
Wymagana przestrzeń wentylacyjna (mm)	400 z każdej strony

1. Wysokie wsparcie spalania, całkowita oszczędność energii spalania ponad 30% w porównaniu z tradycyjnym paliwem LPG; propanem i acetylenem.
2. Oszczędność paliwa Koszt energii elektrycznej i wody można zmniejszyć o ponad 40% w porównaniu z paliwem LPG, propanem i acetylenem.
3. Brak zanieczyszczeń; przyjazny dla środowiska Brak szkodliwych węglowodorów, tlenku węgla lub dwutlenku węgla.
- 4 Łatwa i bezpieczna obsługa Paliwo jest dostępne natychmiast po włączeniu maszyny Generator gazu HHO może dostarczać gaz zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika, stosując zaawansowaną technologię automatycznego sterowania, bez magazynowania gazu